

LHシリーズ

型 式	LHP153	LHP173	LHP203
最大荷重(Kg)	1500	1700	2000
走行速度 / 全負荷時	3.0km/h	3.0km/h	3.0km/h
走行速度 / 無負荷時	4.2km/h	4.2km/h	4.2km/h
最小旋回半径(mm)	R1	1745	1745
全長(mm)	L1	1720	1920
全幅(mm)	W1	650	695
全高(mm)	H1	1230	1230
フォーク長さ(mm)	F1	1050	1250
フォーク長さ(mm)	F2	755	955
フォーク全幅	W2	550	685
フォーク単体幅(mm)	W3	158	158
フォーク最低高さ(mm)		80	80
フォーク最高高さ(mm)		200	200
車両重量(kg)	250	310	340
バッテリー	24V 50AH/5hr	24V 100AH/5hr	24V 120AH/5hr
充電器	自動充電器搭載 100V	定置式自動充電器 100V	自動充電器搭載 100V
リフト方式	手動油圧式ハンドル操作		
ドライブ方式	電動走行・オフブレーキ式		
ハンドル形式	パタフライハンドル・ノブ操作式		

LHG10M	LHG10L	LHG13M	LHG13L	LHG15M	LHG15L
1000	1000	1300	1300	1500	1500
2.5km/h	2.5km/h	3.4km/h	3.4km/h	3.2km/h	3.2km/h
4.0km/h	4.0km/h	4.6km/h	4.6km/h	4.6km/h	4.6km/h
1520	1700	1520	1700	1520	1700
1685	1855	1685	1855	1685	1855
660	695	660	695	660	695
1305	1305	1305	1305	1305	1305
1050	1220	1050	1220	1050	1220
750	920	750	920	750	920
550	685	550	685	550	685
158	158	158	158	158	158
80	80	80	80	80	80
200	200	200	200	200	200
245	255	260	270	260	270
12V 100AH/5hr		12V 120AH/5hr		12V 120AH/5hr	
準定電圧自動充電装置搭載 単相100V					
手動油圧式ハンドル操作		手動油圧式ハンドル操作		手動油圧式ハンドル操作	
電磁式オフブレーキ					
パタフライハンドル・ノブ操作式					

